

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wpe-i-17-1-plus-h-400-pompa-ciepła-solanka-woda-do-ogrzewania-i-opcjonalnego-chłodzenia-207179-stieb-p-7114.html>



## WPE-I 17.1 Plus H 400 - pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia - Stiebel Eltron

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>86 703 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>70 490 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>207179</b>        |
| Kod producenta   | <b>207179</b>        |
| Kod EAN          | <b>4017212071793</b> |

### Opis produktu

### WPE-I 17.1 Plus H 400 - pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłaty / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | <b>Stiebel Eltron</b>                                                                          |
| Numer katalogowy     | <b>207179</b>                                                                                  |
| Nazwa z cennika      | WPE-I 17.1 Plus H 400                                                                          |
| Nazwa producenta     | Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON, WPE-I 17.1 Plus H 400                                |
| EAN                  | 4017212071793                                                                                  |
| Typ / zastosowanie   | Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON WPE-I                                                 |
| System               | Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I                                      |
| Cena wg importu      | 86 702,70 zł brutto / 70 490,00 zł netto                                                       |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                          |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

### Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu | <b>Pompa ciepła solanka-woda STIEBEL ELTRON WPE-I</b>            |
| Źródło opisu    | <b>ETIM / karta produktu Stiebel Eltron</b>                      |
| System          | <b>Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I</b> |

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                   | <b>pompa ciepła solanka-woda do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia</b>                                                                                   |
| Typ pompy ciepła          | <b>solanka-woda / gruntowa według opisu producenta</b>                                                                                                     |
| Czynnik chłodniczy        | <b>R290 według opisu producenta</b>                                                                                                                        |
| Sprężarka / regulacja     | <b>modulacja inwerterowa według ETIM</b>                                                                                                                   |
| Tryb pracy                | <b>ogrzewanie oraz możliwość chłodzenia według konfiguracji instalacji</b>                                                                                 |
| CWU                       | <b>możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej według dokumentacji</b>                                                                                  |
| Armatura                  | <b>zawór / element regulacji przepływu według opisu producenta</b>                                                                                         |
| Magazynowanie / separacja | <b>zasobnik, bufor lub moduł hydrauliczny według danych producenta</b>                                                                                     |
| Podstawa doboru           | <b>model pompy ciepła, moc, średnice przyłączy, wariant H/HW, automatykę, zabezpieczenia, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta</b> |

## Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Pompa ciepła solanka-woda ze sterowaniem inwerterowym nadaje się do ogrzewania i opcjonalnego chłodzenia domów jedno- i dwurodzinnych, a także do przygotowania CWU.
- Dzięki całorocznym wysokim wartościom temperatury zasilania pompa ciepła może być stosowana zarówno w nowych budynkach, jak również w celu przeprowadzenia modernizacji.
- System wykorzystuje naturalny i przyszłościowy czynnik chłodniczy R290, aby jak najmniej szkodzić środowisku.
- Pompa ciepła może również służyć do chłodzenia z dodatkowymi elementami zewnętrznymi. Praca kaskadowa możliwa jest z maksymalnie 6 urządzeniami. Cechy komfortu
- Pompa ciepła w estetycznej obudowie przeznaczona jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.
- Wysoki stopień integracji sprawia, że system zajmuje niewielką powierzchnię w pomieszczeniu instalacyjnym: kompaktowa obudowa wyposażona jest standardowo w sterownik i komponenty hydrauliczne, takie jak zawór przełączający, pompy obiegowe (źródło i cel), elektryczne ogrzewanie awaryjne / dodatkowe i zawory bezpieczeństwa (źródło i cel).
- Intuicyjna obsługa za pomocą czytelnego, kolorowego wyświetlacza dotykowego. Możliwe jest również sterowanie z poziomu aplikacji MyStiebel zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
- Pompa ciepła pracuje bardzo cicho, ponieważ obieg chłodniczy zamontowany jest na płycie z tłumikami drgań. W ten sposób do minimum ograniczone jest przenoszenie dźwięków przez konstrukcję na budynek.
- Chłodzenie aktywne możliwe jest poprzez zewnętrzne odwrócenie obiegu, w celu chłodzenia pasywnego wymagany jest dodatkowy zewnętrzny płytowy wymiennik ciepła.
- Pompa ciepła może pracować bez zbiornika buforowego. Wydajność
- Sterowanie inwerterowe i pompy obiegowe z regulacją prędkości zapewniają wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacji.
- Możliwa jest optymalizacja zgodnie z dynamicznymi taryfami energii elektrycznej. Bezpieczeństwo
- System zabezpieczeń jest tak pomyślany, że pomimo zastosowania czynnika R290 wymagane jest wyprowadzenie na zewnątrz tylko jednej rury odpowietrzającej. Wentylator bezpieczeństwa wbudowany jest już w pompie ciepła. Odwierty rdzeniowe o średnicy 80 mm mogą zostać wywiercone przez wyspecjalizowanego instalatora bez specjalnego przeszkolenia.
- Dostępny jest zestaw akcesoriów z elastyczną rurą i wyrzutnią ścienną do łatwego podłączenia pompy ciepła do rury odpowietrzającej. Montaż
- Pompa ciepła jest łatwa w transporcie do miejsca montażu dzięki niskiej masie i ergonomicznym uchwytom.
- Pomysłowy system zabezpieczeń wymaga wyprowadzenia tylko jednego kanału powietrznego na zewnątrz. Nie jest wymagana żadna dodatkowa elektronika ani przewody.
- Wysoki poziom integracji systemu sprawia, że montaż jest szybki i łatwy.

Parametry szczegółowe, moc, wariant H/HW, czynnik chłodniczy, średnice DN, zasilanie, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z pompą ciepła lub modułem hydraulicznym, sposób montażu, zabezpieczenia, hydraulikę i możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

## Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Pompy ciepła solanka-woda / gruntowe STIEBEL ELTRON WPE-I.

- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

---

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.