

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/hsbc-200-l-wieza-hydrauliczna-zasobnik-kombinowany-do-instalacji-pomp-ciepla-236684-stiebel-eltron-p-7160.html>



HSBC 200 L - wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

Cena brutto	27 921 zł
Cena netto	22 700 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	236684
Kod producenta	236684
Kod EAN	4017212366844

Opis produktu

HSBC 200 L - wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	236684
Nazwa z cennika	HSBC 200 L
Nazwa producenta	Wieża hydrauliczna STIEBEL ELTRON, HSBC 200 L
EAN	4017212366844
Typ / zastosowanie	Wieża hydrauliczna / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
System	Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC
Cena wg importu	27 921,00 zł brutto / 22 700,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Wieża hydrauliczna / moduł systemowy do instalacji pomp ciepła
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC

Funkcja	wieża hydrauliczna / zasobnik kombinowany do instalacji pomp ciepła
Tryb pracy	ogrzewanie oraz możliwość chłodzenia według konfiguracji instalacji
Obieg hydrauliczny	pompa obiegowa / wymuszanie przepływu w instalacji
Magazynowanie / separacja	zasobnik, bufor lub moduł hydrauliczny według danych producenta
Podstawa doboru	model pompy ciepła, moc, średnice przyłączy, wariant H/HW, automatykę, zabezpieczenia, zakres dostawy i kompatybilność potwierdzić z PDF producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wieża hydrauliczna do trybu pompy ciepła nadaje się do podgrzewania wody użytkowej. Ponadto wieżę hydrauliczną podłącza się do instalacji grzewczych w celu wykonania połączenia hydraulicznego i wykorzystuje do tłoczenia oraz hydraulicznego rozdzielania strumieni przepływu pompy ciepła i obiegu grzewczego. Urządzenie może służyć do ogrzewania i chłodzenia w domu jednorodzinnym. Cechy komfortu
- Pojemnościowy ogrzewacz wody i zbiornik buforowy są emaliowanymi zbiornikami stalowymi pokrytymi nakładaną bezpośrednio pianką. Ogrzewacz wody użytkowej wyposażony jest w wewnętrzny wymiennik ciepła i anodę sygnalizacyjną stanowiącą dodatkową ochronę przed korozją.
- Oszczędność miejsca i wbudowana pompa obiegowa
- Opcjonalnie wieża hydrauliczna może działać w obiegu grzewczym z mieszaczem.
- Obudowa zbiornika składa się z przylegającego ściśle po bokach i z tyłu płaszcza z tworzywa sztucznego. Efektywność
- Ze względu na optymalne dostosowanie powierzchni wymiennika ciepła do pojemności ogrzewacza występują tylko niewielkie straty przekazywania ciepła. Montaż
- Ogrzewacz wody i zbiornik buforowy umieszczone są nad sobą i mogą być od siebie oddzielone. Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie do miejsca montażu.

Parametry szczegółowe, moc, wariant H/HW, czynnik chłodniczy, średnice DN, zasilanie, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z pompą ciepła lub modułem hydraulicznym, sposób montażu, zabezpieczenia, hydraulikę i możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wieże hydrauliczne i zasobniki kombinowane STIEBEL ELTRON HSBC.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144679](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00145613](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla pomp ciepła i osprzętu zdjęcie może przedstawiać produkt, zestaw lub wariant z tej samej serii; dokładny zakres dostawy, średnice, wariant H/HW, kompatybilność i wymagania montażowe potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Instrukcje i dokumentacja hydrauliki podstawowej

Opcje hydrauliczne są dobierane do konkretnej instalacji: ciśnienia zasilania, reduktora, miejsca odpływu i sposobu montażu zasobnika. Wariant „brak” oznacza zakup samego urządzenia bez dodatkowej hydrauliki, chyba że opis modelu wyraźnie wskazuje element w komplecie.

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
SV 1/2 6 bar	Podstawowy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dobór zależy od wymagań modelu, ciśnienia instalacji i sposobu odprowadzenia wody z zaworu.	produkt instrukcja karta
KV 30	Grupa bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. do 0,48 MPa, bez reduktora. Stosować tylko przy zgodnym ciśnieniu zasilania i poprawnym odpływie.	produkt instrukcja karta
KV 40	Grupa bezpieczeństwa z reduktorem, do instalacji do 1,6 MPa. Wybór ma sens, gdy instalacja wymaga redukcji ciśnienia przed zasobnikiem.	produkt instrukcja karta
SRT 2	Grupa bezpieczeństwa bez reduktora. Opcja płatna do	produkt instrukcja karta

Element	Zastosowanie / uwaga montażowa	Linki
	potwierdzenia przed montażem; nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia i warunków odpływu.	
ZTA	Termostatyczny zawór mieszający do ograniczenia temperatury ciepłej wody na punktach poboru i ochrony użytkownika przed zbyt wysoką temperaturą.	produkt
Syfon COM s600	Element do bezpiecznego odprowadzenia wody z zaworu lub grupy bezpieczeństwa. Odpływu nie wolno blokować ani zaślepić.	produkt

Uwaga: przed montażem sprawdzić dokumentację urządzenia, ciśnienie instalacji i wymagane odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa. Dobór potwierdzamy technicznie przed realizacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grupa bezpieczeństwa: Brak grupy bezpieczeństwa w zestawie , Zawór SV 1/2 6 bar (74373) , Grupa KV 30 do 0.48 MPa bez reduktora , Grupa KV 40 do 1.6 MPa z reduktorem , Grupa bezpieczeństwa SRT 2 bez reduktora

Zawór termostatyczny: Brak zaworu w zestawie , Zawór termostatyczny ZTA

Syfon zabezpieczający: Brak syfonu w zestawie , Syfon COM s600