

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lwf-f-125-5-159334-stiebel-eltron-p-7599.html>

LWF F 125 - 5 - Stiebel Eltron



Cena brutto	541 zł
Cena netto	440 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	159334
Kod producenta	159334
Kod EAN	4017211593340

Opis produktu

LWF F 125 - 5 - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	159334
Nazwa z cennika	LWF F 125 - 5
Nazwa producenta	LWF F 125 - 5
EAN	4017211593340
Typ / zastosowanie	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	541,20 zł brutto / 440,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Oficjalne zdjęcie producenta z wyniku wyszukiwarki Stiebel Eltron po nazwie. Wynik obrazu: 232982 / LWF F 180 - 5. Zdjęcie traktujemy jako obraz serii albo wariantu; wygląd konkretnego SKU i zakres dostawy potwierdzamy z dokumentacją przed realizacją.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Nazwa z cennika producenta	LWF F 125 - 5
Opis wyniku obrazu	Flexrohr 5 m lang
Wynik obrazu producenta	232982 / LWF F 180 - 5
Dopasowanie zdjęcia	oficjalny obraz producenta z wyszukiwarki po nazwie; zdjęcie serii albo wariantu, nie jednoznaczny UUID tego SKU
Grupa cennika Stiebel	FD
Źródło zdjęcia	oficjalna wyszukiwarka Stiebel Eltron / CELUM po nazwie produktu
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026

Czas realizacji	14 dni
Płatność	tylko przedpłata / pro forma

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Flexrohr 5 m lang

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)

[Oficjalna strona Stiebel Eltron użyta do weryfikacji](#)

Uwaga o zdjęciach: Oficjalne zdjęcie producenta z wyniku wyszukiwarki Stiebel Eltron po nazwie. Wynik obrazu: 232982 / LWF F 180 - 5. Zdjęcie traktujemy jako obraz serii albo wariantu; wygląd konkretnego SKU i zakres dostawy potwierdzamy z dokumentacją przed realizacją.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Osprzęt i akcesoria produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokumentacja serwisowa producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron DE](#)
- [Stiebel Eltron - Dane techniczne produktu](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.