

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bs-lswp-200-4-al-234109-stiebel-eltron-p-7642.html>



BS LSWP 200-4 AL - Stiebel Eltron

Cena brutto	37 zł
Cena netto	30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	234109
Kod producenta	234109
Kod EAN	4017212341094

Opis produktu

BS LSWP 200-4 AL - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	234109
Nazwa z cennika	BS LSWP 200-4 AL
Nazwa producenta	BS LSWP 200-4 AL
EAN	4017212341094
Typ / zastosowanie	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Cena wg importu	36,90 zł brutto / 30,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Zdjęcia: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Element systemu rozdziału powietrza i kanałów wentylacyjnych STIEBEL ELTRON
System	Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON
Nazwa z cennika producenta	BS LSWP 200-4 AL
Grupa cennika Stiebel	FD
Źródło zdjęcia	grafika wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym
PDF źródłowy zdjęcia	https://www.stiebel-eltron.de/services/productproxy/ste/de/de.product.pdf?productnr=234109
Wymiary wyodrębnionej grafiki	624 x 780 px
Źródło ceny	Preisliste Stiebel Eltron 07/2026
Czas realizacji	14 dni

Płatność	tylko przedpłata / pro forma
Wariant z nazwy	4 A

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Grafika i dokumentacja producenta pobrane z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Wentylacja i rekuperacja STIEBEL ELTRON.

- [Osprzęt i akcesoria produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokumentacja serwisowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dane techniczne produktu](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron DE](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Uwaga o zdjęciach: Zdjęcie/grafika produktu została wyodrębniona z oficjalnego PDF Stiebel Eltron po numerze katalogowym. Dla drobnego osprzętu i usług projektowych obraz może być ikoną lub grafiką katalogową producenta.

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Stiebel Eltron - Osprzęt i akcesoria produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Dokumentacja serwisowa producenta](#)
- [Stiebel Eltron - Dane techniczne produktu](#)
- [Stiebel Eltron - Karta produktu Stiebel Eltron DE](#)

Wytyczne Interex Katowice: przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.