

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-mem-pb150-tasma-uszczelniajaca-proband-150-do-membrany-raychem-p-7669.html>



R-MEM-PB150 - taśma uszczelniająca PROBAND 150 do membrany Raychem

Cena brutto	801 zł
Cena netto	652 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000005412
Kod producenta	2000005412
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu membrany
Karta katalogowa	Karta systemu membrany PL

Opis produktu

Film systemowy i dane techniczne taśmy PROBAND 150

R-MEM-PB150 / PROBAND 150 służy do uszczelniania połączeń membrany Raychem i krawędzi przy ścianach. Producent stosuje ją razem z klejem PROBAND KOLL AB jako element układu hydroizolacyjnego membrany.

Filmy producenta

Montaż systemu membrany Raychem i T2Blue+	Film systemowy producenta pokazuje układ membrany i przewodu; taśma pracuje w tym systemie jako element uszczelnienia.
--	--

Dane techniczne

Producent / marka	Chemelex Raychem
Nr katalogowy	2000005412
Symbol	R-MEM-PB150
Nazwa systemowa	PROBAND 150 Seam Tape
Długość	30 m
Szerokość	150 mm
Zastosowanie	uszczelnianie połączeń między pasami membrany oraz krawędzi membrany przy ścianach
Wymagany element systemu	PROBAND KOLL AB

Uwagi montażowe Interex

- Taśmę należy stosować z klejem PROBAND KOLL AB zgodnie z instrukcją producenta.
- Przy zamówieniu warto policzyć długość połączeń między pasami membrany oraz obwód przy ścianach.

Dokumentacja i źródła producenta

- [Strona producenta PROBAND 150](#)

- [Karta katalogowa Floor Heating Membrane](#)
- [Instrukcja montażu Floor Heating Membrane](#)

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta PROBAND 150](#)[Karta systemu membrany PL](#)[Instrukcja montażu membrany EN](#)

R-MEM-PB150 - taśma uszczelniająca PROBAND 150 do membrany Raychem

Raychem / Chemelex Blue Plus. Akcesorium do kompletacji ogrzewania podłogowego z przewodem Blue Plus / T2Blue+ oraz membraną Raychem. Dobór potwierdzamy pod konkretną warstwę podłogi, powierzchnię grzewczą i sposób sterowania.

Dostępność: Dostępne od 18.09.2026. W sklepie ustawiony jest zegar odliczający do rozpoczęcia sprzedaży.

Zastosowanie

- taśma do połączeń i krawędzi membrany Raychem,
- stosowana razem z klejem PROBAND KOLL AB,
- element systemu hydroizolacyjnego przy montażu ogrzewania podłogowego pod płytkami.

Dane techniczne

Producent	Chemelex Raychem
Nr katalogowy	2000005412
Symbol	R-MEM-PB150
Długość	30 m
Szerokość	150 mm
Zastosowanie	uszczelnianie połączeń membrany Raychem
Wymagany klej	PROBAND KOLL AB / R-MEM-PBK
Cena netto Interex	651.60 zł

Warstwy systemu pod płytki

1. Stabilne, nośne i zagruntowane podłoże.
2. Klej klasy C2 TE / S1 albo C2 TE / S2 lub odpowiednia masa samopoziomująca zgodnie z projektem.
3. Membrana Raychem o grubości 7 mm.
4. Przewód grzejny Raychem Blue Plus / T2Blue+ 7 W/m albo 12 W/m dobrany do wymaganej mocy na m2.
5. Klej elastyczny / warstwa zakrywająca przewód.
6. Płytki ceramiczne lub gres.

Uwaga montażowa: hydroizolację na membranie wykonuje się jako system z taśmą PROBAND 150 oraz klejem PROBAND KOLL AB. Sam przewód Blue Plus nie zastępuje projektu elektrycznego, pomiarów rezystancji i pomiaru izolacji przed zakryciem.

Dokumenty producenta

- [PROBAND 150 Seam Tape - strona producenta](#)
- [Karta katalogowa Floor Heating Membrane](#)
- [Instrukcja montażu Floor Heating Membrane](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Dane techniczne na podstawie Chemelex/Raychem, ceny wg ustaleń Interex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akcesoria: R-MEM-PB150 Taśma PROBAND 150