

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-mem-pbk-klej-uszczelniajacy-proband-koll-ab-15-kg-do-membrany-raychem-p-7670.html>



R-MEM-PBK - klej uszczelniający PROBAND KOLL AB 15 kg do membrany Raychem

Cena brutto	1 021 zł
Cena netto	830 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2000005413
Kod producenta	2000005413
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu membrany
Karta katalogowa	Karta systemu membrany PL

Opis produktu

Film systemowy i dane techniczne kleju PROBAND KOLL AB

R-MEM-PBK / PROBAND KOLL AB to klej uszczelniający używany z taśmą PROBAND 150 do wykonania hydroizolacji na połączeniach membrany Raychem.

Filmy producenta

Montaż systemu membrany Raychem i T2Blue+ Film systemowy producenta pokazuje membranę i przewód; klej pracuje w tym systemie przy uszczelnianiu połączeń.

Dane techniczne

Producent / marka	Chemelex Raychem
Nr katalogowy	2000005413
Symbol	R-MEM-PBK
Nazwa systemowa	PROBAND KOLL AB waterproofing glue
Opakowanie	15 kg
Czas schnięcia	24 h
Temperatura pracy / aplikacji	5-35°C
Maksymalna temperatura otoczenia	80°C
Zastosowanie	hydroizolacja połączeń membrany z taśmą PROBAND 150
Wymagany element systemu	PROBAND 150

Uwagi montażowe Interex

- Klej jest elementem systemu uszczelniania membrany; samodzielnie nie zastępuje pełnego układu hydroizolacyjnego.
- Przed montażem trzeba sprawdzić chłonność i stabilność podłoża oraz wymagania kleju do płytek.

Dokumentacja i źródła producenta

- [Strona producenta PROBAND KOLL AB](#)
- [Karta katalogowa Floor Heating Membrane](#)
- [Instrukcja montażu Floor Heating Membrane](#)

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta PROBAND KOLL AB](#)[Karta systemu membrany PL](#)[Instrukcja montażu membrany EN](#)

R-MEM-PBK - klej uszczelniający PROBAND KOLL AB 15 kg do membrany Raychem

Raychem / Chemelex Blue Plus. Akcesorium do kompletacji ogrzewania podłogowego z przewodem Blue Plus / T2Blue+ oraz membraną Raychem. Dobór potwierdzamy pod konkretną warstwę podłogi, powierzchnię grzewczą i sposób sterowania.

Dostępność: Dostępne od 18.09.2026. W sklepie ustawiony jest zegar odliczający do rozpoczęcia sprzedaży.

Zastosowanie

- klej do wykonania uszczelnień membrany Raychem,
- stosowany razem z taśmą PROBAND 150,
- przeznaczony do warstw hydroizolacyjnych pod płytkami.

Dane techniczne

Producent	Chemelex Raychem
Nr katalogowy	2000005413
Symbol	R-MEM-PBK
Opakowanie	15 kg
Czas schnięcia	24 h
Temperatura pracy przy aplikacji	5-35 C
Maksymalna temperatura otoczenia	80 C
Zastosowanie	klej do hydroizolacji z taśmą PROBAND 150 na membranie Raychem
Cena netto Interex	829.80 zł

Warstwy systemu pod płytki

1. Stabilne, nośne i zagruntowane podłoże.
2. Klej klasy C2 TE / S1 albo C2 TE / S2 lub odpowiednia masa samopoziomująca zgodnie z projektem.
3. Membrana Raychem o grubości 7 mm.
4. Przewód grzejny Raychem Blue Plus / T2Blue+ 7 W/m albo 12 W/m dobrany do wymaganej mocy na m2.
5. Klej elastyczny / warstwa zakrywająca przewód.
6. Płytki ceramiczne lub gres.

Uwaga montażowa: hydroizolację na membranie wykonuje się jako system z taśmą PROBAND 150 oraz klejem PROBAND KOLL AB. Sam przewód Blue Plus nie zastępuje projektu elektrycznego, pomiarów rezystancji i pomiaru izolacji przed zakryciem.

Dokumenty producenta

- [PROBAND KOLL AB waterproofing glue - strona producenta](#)
- [Karta katalogowa Floor Heating Membrane](#)
- [Instrukcja montażu Floor Heating Membrane](#)

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Dane techniczne na podstawie

Chemelex/Raychem, ceny wg ustaleń Interex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akcesoria: R-MEM-PBK Klej PROBAND KOLL AB 15 kg