

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/biawar-viking-e-150-ogrzewacz-wody-elektryczny-150-l-pionowy-poziomy-p-7730.html>



BIAWAR Viking E-150 ogrzewacz wody elektryczny 150 l pionowy/poziomy

Cena brutto	1 925 zł
Cena netto	1 565 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	19973
Kod producenta	19973
Kod EAN	5901862001066

Opis produktu

Interex Katowice - dobór ogrzewacza wody BIAWAR Viking E

Pomagamy dobrać pojemność, sposób montażu pion/poziom, zabezpieczenia hydrauliczne oraz transport gabarytowy. Przy montażu poziomym sprawdzamy, czy potrzebny jest komplet wieszaków.

Kontakt techniczny: 602 551 555 lub 32 203 92 41.

BIAWAR Viking E-150 ogrzewacz wody elektryczny 150 l pionowy/poziomy

BIAWAR Viking E-150 to elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody użytkowej o pojemności 150 l. Urządzenie może pracować jako ogrzewacz montowany pionowo albo poziomo, zgodnie z instrukcją producenta.

Ten wariant obejmuje sam ogrzewacz. Przy montażu poziomym należy dobrać dedykowany komplet wieszaków.

Najważniejsze cechy


- zbiornik stalowy zabezpieczony emalią ceramiczną,
- ochrona antykorozyjna: anoda magnezowa,
- izolacja cieplna z bezfreonowej pianki poliuretanowej PUR,
- regulacja temperatury wody w zakresie 30-80°C,
- praca ciśnieniowa, możliwość zasilania kilku punktów poboru,
- zasilanie jednofazowe 230 V,
- stopień ochrony IP24,
- króćce zimnej i ciepłej wody G 1/2 cala zewnętrzne.

Dane techniczne

Producent	BIAWAR / NIBE-BIAWAR
Seria	Viking E
Model	Viking E-150
Indeks producenta	19973
EAN	5901862001066
Pojemność nominalna	150 l
Montaż	pionowy lub poziomy - do poziomu wymagany komplet wieszaków

Moc grzałki elektrycznej	2,0 kW
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	8,7 A
Maksymalne ciśnienie	6 bar
Zakres regulacji temperatury	30-80°C
Stopień ochrony	IP24
Klasa efektywności energetycznej	C
Efektywność energetyczna η_{wh}	38,5%
Profil obciążeń	L
Pojemność magazynowa V/V40	147 / 213 l
Dzienne zużycie energii Qelec	12,258 kWh/24h
Roczne zużycie energii	2661 kWh/rok
Czas nagrzewania $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	2,2 h
Czas nagrzewania $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	4,4 h
Poziom mocy akustycznej	15 dB
Masa bez wody	47 kg
Wymiary wg instrukcji	B 1343 mm, F 480 mm, D 1328 mm, E 80+10/-0 mm
Wymiar anody magnezowej	ø21x435 mm
Cena brutto	1 925,21 zł
Transport	gabarytowy, przypisany do produktu

Wymiary



Montaż i eksploatacja

-
- urządzenie należy napełnić wodą przed podłączeniem zasilania elektrycznego,
 - instalacja hydrauliczna musi posiadać wymagane zabezpieczenia, w tym zawór bezpieczeństwa,
 - przy montażu poziomym trzeba zastosować właściwy komplet wieszaków,
 - dla zachowania ochrony zbiornika należy kontrolować anodę magnezową i wymieniać ją zgodnie z warunkami gwarancji producenta,
 - podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i lokalnymi wymaganiami instalacyjnymi.

Gwarancja i anoda

Instrukcja producenta wskazuje 24 miesiące gwarancji na wyrób oraz 84 miesiące gwarancji na perforację zbiornika, pod warunkiem wymiany anody magnezowej co 18 miesięcy od daty zakupu i zachowania dowodów wymiany.

Dokumentacja do pobrania

- [BIAWAR Viking E - instrukcja obsługi i montażu](#)
- [BIAWAR Viking E-150 - karta produktu](#)
- [BIAWAR Viking E-150 - etykieta energetyczna](#)

Źródła danych technicznych: instrukcja i karty produktu NIBE-BIAWAR dla serii Viking E. Cena i transport zgodnie z ofertą handlową Interex Katowice.