

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/green-leaf-green-leaf-termostat-podlogowy-raychem-p-774.html>



Green Leaf (GREEN-LEAF) termostat podłogowy - Raychem

Cena brutto	855 zł
Cena netto	695 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-017312
Kod producenta	1244-017312
Kod EAN	5414506018257
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa Green Leaf EN
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja Green Leaf ML
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta Green Leaf](#)[Karta katalogowa Green Leaf EN](#)[Instrukcja montażu Green Leaf ML](#)[Instrukcja obsługi Green Leaf EN](#)

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym Raychem - co z czym pracuje?

Termostat do podłogówki dobiera się do rodzaju przewodu lub maty, czujnika podłogowego, obciążenia obwodu i sposobu użytkowania pomieszczenia. Przy podłodze drewnianej, panelach lub laminacie obowiązuje szczególna kontrola temperatury posadzki.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
SENZ-WIFI	QuickNet / T2 , T2Red, T2Blue, T2Black i zestawy podłogowe Raychem	Sterowanie przez WiFi, czujnik podłogowy w peszlu, ograniczenie temperatury posadzki wg warstw podłogi.
Green Leaf / R-NRG-DM	klasyczne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym	Dobór pod obciążenie, typ czujnika i wymagany komfort regulacji.
R-TE	prostsze zestawy mat grzewczych QuickNet	Dobre do podstawowych instalacji, ale przed montażem sprawdzamy czujnik i parametry obwodu.
Czujnik podłogowy U-ACC	czujnik temperatury posadzki do termostatów podłogowych	Czujnik prowadzimy w peszlu, tak aby można go było wymienić bez kucia podłogi.

Ważne: Przed zakryciem przewodu lub maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji. Termostat nie zastępuje prawidłowego doboru mocy i rozstawu przewodu.

Green Leaf termostat podłogowy - Raychem

Urządzenie Chemelex Raychem **Green Leaf** jest termostatem programowanym przeznaczonym do elektrycznych układów ogrzewania podłogowego.

Termostat służy do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym w celu zapewnienia maksymalnego komfortu przy najniższym możliwym zużyciu energii.

☐ Termostat może pracować w 3 różnych trybach pomiaru temperatury:

☐ Tryb pomiaru temperatury podłogi

☐ Tryb pomiaru temperatury w pomieszczeniu

☐ Tryb pomiaru temperatury w pomieszczeniu z ogranicznikiem temperatury podłogi Termostat pozwala na wybranie jednego z 2 programów:

☐ Ręczne włączanie/wyłączanie (pojedyncza stała temperatura)

☐ Program zegarowy (4 czynności zegarowe dziennie) Aby przełączyć pomiędzy programami, wystarczy nacisnąć inteligentny przycisk z symbolem liścia „ ”.



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.