

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/promiennik-podczerwieni-dimplex-p-2803.html>

Promiennik podczerwieni - Dimplex



Cena brutto	1 910 zł
Cena netto	1 553 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	354880
Kod producenta	354880
Kod EAN	4015627354883

Opis produktu

Promienniki podczerwieni dostarczają silnie ukierunkowany strumień ciepła, dodatkowo wytwarzając promieniowanie świetlne. Fale, za pomocą których emitowana jest energia powodują, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Kvarcowe promienniki Dimplex doskonale nadają się do stosowania w miejscach, których ogrzanie w tradycyjny sposób można by uznać za niemożliwe, np. hale fabryczne, magazyny, hale, kościoły itp.

- BA 1900 - Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
- BK 1202 S - Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
- BS 1201S - Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
- BY 802 S - Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
- QXD 3000E - Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
- UWS 75 RD - Przeznaczony do użytku wewnętrznego/zewnętrznego

Dane techniczne:

Model	BA 1900	BK 1202 S	BS 1201S	BY 802 S	UWS 75 RD	QXD 3000E	
Moc znamionowa	1,9 kW	1,2 kW	1,2 kW	0,6 kW	1,3 kW	3,0 kW	
Liczba lamp	1	2	2	2	2	2	
Barwa światła	Biało-żółta	Biało-żółta	Biało-żółta	Biało-żółta	Biało-żółta	Rubinowa	
Szerokość	594 mm	768 mm	526 mm	768 mm	750 mm	380 mm	
Wysokość	160 mm	100 mm	140 mm	114 mm	105 mm	440 mm	
Głębokość	144 mm	92 mm	92 mm	93 mm	100 mm	70 mm	
Masa	3,1 kg		1,7 kg		1,7 kg		4,3 kg
Stopień ochrony	IP X4		IP 24		IP 24		
Klasa ochrony	I		I		I		
Zasilanie	~230 V, 50 Hz		~230 V, 50 Hz		~230 V, 50 Hz		~230 V
Kolor obudowy	Srebrny		Srebrny		Srebrny		Czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model promiennika: BA 1900 halogenowy promiennik podczerwieni 1,9 kW , BS 1201 S kwarcowy promiennik podczerwieni 1,2 kW , BK 1202 S kwarcowy promiennik podczerwieni 1,2 kW , BY 802 S kwarcowy promiennik podczerwieni 0,6 kW , UWS 75 RD kwarcowy promiennik podczerwieni 1,3 kW , QXD 3000E kwarcowy promiennik podczerwieni 3,0 kW