

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/rozdzielnica-sbs-xx-mv-20-raychem-p-2988.html>



Rozdzielnica SBS-XX-MV-20 - Raychem

Cena brutto	13 240 zł
Cena netto	10 764 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-000219
Kod producenta	1244-000219
Kod EAN	5414506006315
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Panel kontrolny nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20

Panel kontrolny nVent RAYCHEM **SBS-XX-MV-20** do systemów przeciwbłodzeniowych i przeciwśniegowych zapewnia całkowicie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa elektrycznego, połączeń i sterowania dla samoregulującego ogrzewania RAYCHEM **EM2-MI**. Centrala składa się z wielosensorowej jednostki sterującej **VIA-DU-20** do energooszczędnego ogrzewania powierzchni płaskich oraz zintegrowanych zabezpieczeń elektrycznych. Panele **SBS-xx-MV-20** oferują rozwiązania do maksymalnie 12 obwodów **EM2-MI**. Panel zawiera również zabezpieczenia obwodów elektrycznych (wyłączniki typu C) oraz wyłączniki różnicowoprądowe dla bezpieczeństwa i spokoju. Rozdzielnica musi być podłączona do zasilania 400Vac (3 fazy).

Dane techniczne:

Sterownik	VIA-DU-20
Napięcie zasilania	400V
Napięcie zasilania obwodu	230V
Czujniki	temperatury gruntu wilgotności i temperatury powietrza
Wyłącznik różnicowoprądowy	30mA
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe	32A(typ C) dla 3 obwodów grzewczych
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	+10°C to +35°C

Wymiary:

Model	SBS-03-MV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych	SBS-06-MV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych	SBS-09-MV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych	SBS-12-MV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych	SBS-15-MV-20 dla maks. 15 obwodów grzejnych	SBS-18-MV-20 dla maks. 18 obwodów grzejnych
Szerokość	400	400	400	800	800	1000
Długość	600	600	600	800	800	800
Głębokość	210	210	210	210	210	300

Waga	32	45	90	90	100	115
------	----	----	----	----	-----	-----



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór rozdzielnic: Rozdzielnica SBS-03-MV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-06-MV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-09-MV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-12-MV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-15-MV-20 dla maks. 15 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-18-VV-20 dla maks.18 obwodów grzejnych